OPZIONI PER MOTOTAMBURO 138E

Specifiche		138E
Opzione completamente in acciaio inox AISI 304	tenute a labirinto reingrassabili	x
Opzione in acciaio inox resistente agli acidi - AISI 316		x
Olio e grasso approvati alimentari - riconosciuti da FDA & USDA		x
Esecuzione Antideflagrante - ATEX 95 - Zona 22 per il trasporto di granaglie polverose Direttiva EC 94/9/EC.		x
Rivestimento in gomma nera STANDARD - gommatura liscia - durezza 60 ± 5 Shore A - gommatura romboidale - durezza 60 ± 5 Shore A	 ≥ 0.55 kW vedi avvertenze pag. 85 ≥ 0.55 kW vedi avvertenze pag. 85	o 3 - 5 mm 6 mm
Rivestimento in gomma alimentare bianca resistente ad oli e grassi. Approvata FDA.		o
Rivestimenti SPECIALI su richiesta - es. vulcanizzato a caldo, ecc.	Richiedere	o
Mantello cilindrico (consigliato per nastri con guida)		x
Freno elettromagnetico	la dimensione RL minima aumenta di 50 mm	x
Antiritorno meccanico		x
Esecuzione per montaggio verticale		o
Esecuzione per montaggio obliquo tra 5° - < 90° (es. per separatori magnetici)		o
Isolamento avvolgimenti motore classe F - Temperature ambiente di lavoro ammesse: -25° C / +40° C		Std.
Isolamento avvolgimenti motore classe H, con olio sintetico - Temperature ambiente di lavoro ammesse: -25° C / +40° C		x
Mototamburi silenziati per ambienti sensibili al rumore		x
Protezione termica		Std.
Morsettiera in alluminio pressofuso con morsetti WAGO		Std.
Morsettiera in acciaio inox - AISI 304 o 316 - tenuta IP66/67		x
Collegamento elettrico con cavo diritto (anziché morsettiera)		x
Collegamento elettrico con cavo ad angolo		x
Collegamento elettrico con cavo diritto e stringicavo inox - AISI 304		x
Sistema di tenuta asse - tenuta IP66/67 (EN60034-5)		Std.
Cavi schermati - richiesti con l'uso di convertitori di frequenza (inverter)		x
Motori monofase	Richiedere potenze e velocità disponibili	x
Mototamburi a velocità speciale	Specificare e richiedere	x
Euro-voltaggio trifase doppio: (3x220-240V/380-415V 50 Hz) con tolleranza +/- 10% - DIN IEC 38 o (3x380-400V / 660-690V 50 Hz)	 - possibile collegamento stella-triangolo	Std.
Voltaggi speciali a frequenze 50 o 60 Hz	Specificare e richiedere	x
Motori con approvazione CSA (Norme Canadesi)		x
Encoder o Resolver	Richiedere dettagli	x

X = Opzioni a richiesta
o = Opzione che ha certi limiti. Vedere le precauzioni tecniche alle pagine 81-92!
Std. = Standard